SAF-FRO

DIGISTEP
355S, 425S & 505S

Arco eccellente, Sinergica

GARANZIA 3 ANNI

Saldatrici MIG/MAG trifase a scatti con alimentatore separato

DIGISTEP 355S, 425S & 505S

I generatori di saldatura DIGISTEP combinati con alimentatori di filo WF24 & WF24S sono una scelta impareggiabile di installazioni MIG a scatti.
WF24 e 24S sono alimentatori portatili con velocità di avanzamento del filo stabilizzata. Includono un robusto gruppo 4 rulli, avanzamento del filo a freddo, spurgo gas e funzione burn back integrata.
Possono essere montati sulla fonte di alimentazione con supporto girevole o carrello a ruote. Il controllo sinergico del WF24S consente all'operatore di impostare semplicemente la tensione e iniziare a saldare: la velocità del filo si regola automaticamente.

Uscita
CV DC

Ingresso
3 PHASE 50/60 Hz

Processi
MIG, FILO ANIMATO

Vantaggi

- Design robusto
- Equipaggiate con maniglle, ruote e anelli di ancoraggio
- Diverse funzioni di serie : 2/4 tempi, burn-back regolabile, spot-weld, avanzamento filo e gas test

Benefici

- Affidabile anche in condizioni ambientali difficili
- Facilmente trasportabili dentro o fuori cantiere
- Ottime performance dell'arco di saldatura

DIGISTEP 355S, 425S & 505S

Caratteristiche

- Prodotti sviluppati con un focus particolare sulle applicazioni
- Eccellente comportamento dell'arco con Argon Mix e100% CO_2
- Selettore di tensione con più passaggi per una regolazione precisa
- Due livelli di induttanza per supportare l'eccellente comportamento dell'arco
- Ventola secondo necessità (F.A.N.™)
- Controllo sinergico per un ottimale utilizzo con trainafilo WF24S.
- Volt e amperometro digitali
- Completo con un ampio set di opzioni
- Ruote di grande diametro - maniglie ed anelli di ancoraggio
- Facile conversione in raffreddamento ad acqua aggiungendo il Cooler 25

Per ordinare

Prodotto	Codice
DIGISTEP 355S	W000403590
DIGISTEP 425S	W000403591
DIGISTEP 505S	W000404224
WF24	W000403599
WF24S	W000403600
COOLER 25	W000403601
FASCIO CAVI ARIA	K10347-PG-**xx**M*
FASCIO CAVI ACQUA	K10347-PGW-**xx**M*

*xx= 5, 10, 15, 20, 25m

Applicazioni

Per applicazioni pesanti interne ed esterne

- Manutenzioni in cantiere
- Riparazioni
- Siti di costruzione
- Fabbricazione generale

Specifiche tecniche

Prodotto	DIGISTEP 355S	DIGISTEP 425S	DIGISTEP 505S
Alimentazione primaria (50-60Hz)	230/400V / 3Ph		
Range di corrente (A)	30-350	30-420	40-500
Ciclo di lavoro a 40 °C	350A@40% 285A@60%	420A@40% 345A@60%	500A@40% 410A@60%
Sezione fusibile (A) (ritardato)	40/25	50/32	63/40
Peso (kg)	141	151	160
Dimensioni H x L x P (mm)	875 x 700 x 1035		
Protezione / Classe isolamento	IP23 / H		

Prodotto	WF24	WF24S
Rulli	4	
Velocità trainafilo (m/min)	1-20	
Sezione filo (mm)	0.6-1.6	
Peso (kg)	17	
Dimensioni H x L x P (mm)	440 x 275 x 636	
Burn Back	✓	✓
Run in	✓	✓
Display digitale	✓	✓
2/4 tempi P/T	✓	✓
Sinergia		✓
Rampa motore	✓	✓
Post Gas	✓	✓
Saldatura Spot	✓	
Pre Gas		✓